



**W. RICHNER AG**  
Glasbeschichtungen

## RISO-SOOL THIN-LINES-SR

**Art**

**Weisses - Linienmuster**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anwendung</b>       | Fenster, Türen, Garderoben, Büro, Glastrennwände etc. |
| <b>Farbe</b>           | Weisse Linien   |
| <b>Durchlässigkeit</b> | -   |
| <b>Eignung</b>         | für Einfach und Doppelverglasung                      |
| <b>Installation</b>    | Innen   |

### Technische Daten:

|  |      |
|--|------|
| <b>Strahlungsdurchlässigkeit</b>             | 56%  |
| <b>Strahlungsreflexion nach aussen</b>       | 16%  |
| <b>Strahlungsabsorption</b>                  | 28%  |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>                  | 54%  |
| <b>Lichtreflexion nach aussen</b>            | 21%  |
| <b>Lichtreflexion nach innen</b>             | 23%  |
| <b>UV-Durchlässigkeit</b>                    | <5%  |
| <b>Abschirmgrad</b>                          | 0,71 |
| <b>Emissivität</b>                           | 0,84 |
| <b>Ug-Wert (EN 673 W/m<sup>2</sup> K)</b>    | 5,6  |
| <b>Blendschutzfaktor</b>                     | 39%, |
| <b>Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)</b> | 0,62 |
| <b>Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie</b> | 38%  |
| <b>Dicke ohne Schutzschicht</b>              | 58my |